

# Vidatec DVR-411-3G



- устройство записи на жесткий диск, которое позволяет записывать 4 видеосигнала с 4-х видеокамер и один аудиосигнал. Запись может производиться как по детекции движения, так и вручную или по расписанию. Поиск записи осуществляется по дате и времени. Удаленный просмотр изображения с 4-х видеокамер через интернет и локальную сеть. Возможность подключения 3G модема, рассылка уведомлений о событиях по e-mail, многоуровневый доступ с разграничением прав. Благодаря последнему стандарту видеокompresии H.264 экономия объема жесткого диска достигает 40%. Встроенный USB-порт позволяет осуществить быстрое и удобное сохранение записанных файлов на USB-носитель (USB-флешка) либо подключить 3G модем для передачи изображения через сеть Интернет. Наличие VGA разъема позволяет без проблем подключить видеорегистратор к любому компьютерному монитору (до 1600x1200 пикселей), тем самым сэкономив на дорогом специальном охранном мониторе! Более того, порт Ethernet позволяет подключить его к локальной сети и просматривать записи удаленно на компьютере вне зависимости от установленной ОС благодаря Web-интерфейсу.

## Особенности

- Вид сжатия H.264
- Скорость записи 100 к/с в HALF D1
- Возможность просматривать через интернет до 15 регистраторов
- Отправка уведомлений о событиях по e-mail
- Многоуровневый доступ с разграничением прав
- Функция картинка в картинке
- Работа в сетях 3G ( возможность подключения 3G модема Мегафон)
- ИК-пульт в комплекте

- Удобное управление с помощью компьютерной мыши
- Удобный графический интерфейс
- Удобство управления по сети
- Поддержка жестких дисков SATA
- Разъем e-SATA

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Видео входы: 4

Видео выходы: BNC x1 , VGA x 1

Аудио входы: RCA X 1

Аудио выходы: RCA X 1

Тревожные входы/выходы: 4/1

Отображение:Скорость-100 к/сРазрешение -720 x 576Раскладка на мониторе -1/4/SEQ

Запись:Разрешение - 720 x 576 (D1), 720 x 288 (HALF D1), 352 x 288 (CIF)Качество- 5  
уровней качестваВид записи - постоянная, по движению, по тревоге, по расписанию

Скорость записи -50 к/с - 720 x 576 (D1);100 к/с - 720 x 288 (2CIF); 100 к/с - 352 x 288 (CIF)

Воспроизведение:Раскладка на мониторе -1/4, PIPПоиск - по времени, по  
событиюСкорость воспроизведения - нормальная, REW & FF (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x),  
пауза

Устройство хранения - поддерживает 1 внутренний

HDD(SATA)Архивирование:Устройство - USB 2.0, по сетиФормат - H.264Управление  
DVR - пульт ДУ, USB мышь, USB сенсорная панельПитание - DC 12В (5А)