

GV-MFD110 1.3M H264 купольная камера



- Матрица CMOS с прогрессивным сканированием
- Встроенный веб-сервер для наблюдения через Internet Explorer
- Двойной видеопоток: H.264, MJPEG и MPEG4 · До 15 кадров в секунду при разрешении 1280 x 1024
- Встроенный микрофон
- Ввод для сенсора и вывод для сигнализации· Поддержка TV-out
- Посылка снимка и сработка сигнализации по детекции движения
- Маска конфиденциальности позволяет скрывать некоторые области на изображении
- Фильтр IP адреса
- 3GPP/ISMA
- PoE (питание по интернет кабелю)
- Функция День/Ночь
- Мегапиксельный и IR объектив

Технические характеристики

Камера		
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивным сканированием	
Размер картинки	1280 (Г) x 1024 (В), 1.3 М CMOS	
Минимальное освещение	0.5 lux при F 1.0	
Объектив		
Диафрагма	F = 1.8	
Фокусное расстояние	f = 3.6 мм	
Угол обзора	100° (D), 77° (H), 54°(V)	
Функциональность		
Видеокодк	H.264, MPEG4, MJPEG	
Видеопоток	Двойной видеопоток из : H.264, MJPEG и MPEG4	
Разрешение	Главный поток	1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144
	Дополнительный поток	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144
Скорость съемки	30 к/с при 640 x 480 (VGA), 15 к/с при 1280 x 1024 (SXGA)	
Настройки картинки	Автофокус, Автоматический баланс белого, Яркость, Контраст, Резкость, Цвет, Реверсный, Ротация 180°, Мерцание 50/60 Hz	

Аудиокодек	G.711
Сеть	
Интерфейс	10/100 Ethernet
Сетевой протокол	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP
Электропитание по Ethernet кабелю	
Стандарт PoE	IEEE 802.3af Power over Ethernet
PoE тип	End-Span и Mid-Span
PoE выход	48V DC на порт, 350mA. Max. 15.4 ватт
Механика	
Настройка угла обзора камеры	Наклон 0 ~ 90° ; Поворот -45° ~ +45°
Ethernet	RJ-45 коннектор
Микрофон	встроенный
Общее	
Рабочая температура	0 °C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F
Влажность	10% to 90% (без конденсата)
Питание	PoE
Энергопотребление	5.8 W
Сертификаты	CE, FCC, RoHS compliant
Размеры	ø 106 x 54.4 (мм)
Вес	212 (g) / 7.478 (oz)
Вэб-интерфейс	
Способ инсталляции	Вэб-конфигурация
Программное сопровождение	Микропрограммное обеспечение: обновление через вэб-браузер
Доступ через Вэб-браузер	Живое изображение, видеозапись, настройка качества видео, фокус +/-, контроль трафика, мгновенный снимок, аудио, картинка в картинке, картинка и картинка, маска конфиденциальности, визуальная автоматизация.
Приложения	
Сетевой накопитель	GV-NVR, GV-System
3G мобильный телефон	Встроенный проигрыватель для 3GPP / ISMA
Просмотр изображения	IE , мобильный телефон
Поддержка CMS сервера	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM