

Цветная купольная камера с ИК подсветкой

ADC-550W3/IR

Особенности



- 1/3" SONY Super HAD CCD
- Процессор: Sony HQ1
- Высокое разрешение: 540ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0 Люкс
- ИК-подсветка
- Объектив: f4.3 мм /F2.0/ 63°

Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony Super HAD CCD
Процессор	SONY HQ1
Кол-во пикселей	795(Г)х596(В)
Разрешение	540ТВЛ
Минимальная освещенность	0.4Люкс@F2.0(без ИК), 0Люкс (с ИК), ИК-подсветка включается при 2Люкс
	Автоматически переключается в Ч/Б режим при освещенности <2 Люкс
Отношение сигнал/шум:	48dB
Скорость электр. Затвора	АВТО 1/50(60) сек.~1/100,000 сек.
Гамма-коррекция:	0.45
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Автоматический баланс белого	2,500°K ~9,500°K
Видеовыход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
ИК-подсветка	24 ИК диодов (10-15м)

Питание	12В dc
Мощность	ИК вкл.:3.6Вт(300мА)
	ИК выкл.:1.8Вт(150мА)
Объектив / углы обзора по горизонтали	Стандартно: f4.3mm/F2.0/63°; Опционально: f3.6mm/72.5°, f6.0mm/47.5°, f8.0mm/36.5°
Диапазон температур рабочих/хранения	-10°С~+50°С / -20°С~+50°С
Макс. влажность:	85%
Размеры	106(Дм) X 94.48(Д) мм
Вес	275гр