

# Купольная цветная камера

## ADC-551B2(EF)



### Особенности

- 1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
- Процессор: **Sony Effio-E**
- Высокое разрешение.  
Цвет: 610ТВЛ, ЧБ: 630ТВЛ
- Минимальная освещенность:  
цвет: 0.25 Люкс@F2.0, ч/б: 0.2 Люкс@F2.0
- Компенсация задней засветки: HLC/BLC
- OSD меню
- Цифровая система день\ночь
- Объектив: f3.6 мм/F2.0/72.5°

### Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
Процессор	Sony Effio-E
Кол-во пикселей	795(Г) X 596(В)
Разрешение	Цвет: 610ТВЛ, Ч/Б: 630ТВЛ
Минимальная освещенность	Цвет: 0.25 Люкс@F2.0; Ч/Б: 0.2 Люкс@F2.0
Широкий динамический диапазон	ATR Digital WD (ATR: Adaptive Tone-curve Reproduction) ; 128x Normal Camera (52dB)
Видео выход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	52 дБ
Гамма-коррекция:	0.45
Меню	OSD
Синхронизация	Внутренняя
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО

Скорость электр. Затвора	АВТО (1/50(60)~1/100,000 sec.) / РУЧНАЯ: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/200, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1,000, 1/1,500, 1/2,000, 1/3,000, 1/4,000, 1/10,000 сек.
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО(4 ШАГА)
Автоматический баланс белого	АТW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
Компенсация задней засветки	HLC / BLC / OFF
Антиблик	ВКЛ / ВЫКЛ
Цифровое шумоподавление (DNR)	2D
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ (24x16 Зон)
Скрытые зоны	ВКЛ / ВЫКЛ (16 Програмируемых зон)
Объектив / углы обзора по горизонтали	Стандартно:f3.6мм/F2.0/72.5°; Опционально:f2.5мм/105°, f2.9мм/90°, f6.0мм/47.5°, f8.0мм/36.5°, f12.0мм/24.5°
Питание:	12В DC
Энергопотребление:	1.5 Вт
Диапазон температур рабочих/хранения	-10°C~50°C / -20°C~60°C
Макс. влажность:	80%
Размеры	117(Дм)×70(В)мм
Вес	200гр