

Уличная цветная камера с ИК подсветкой

AM-C001C3/IR



Особенности

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- 420ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0.4 Люкс(без ИК)
- Влагозащищенная камера со степенью защиты IP67
- ИК-подсветка
- Объектив: f4.3mm / F2.0 / 63°

Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony Super HAD CCD
Кол-во пикселей	537(Г)×597(В)
Видеовыход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Разрешение	420ТВЛ
Минимальная освещенность	0.4 Люкс@F2.0 (без ИК) 0 Люкс (с ИК), ИК-подсветка включается при 2 Люкс
ИК-подсветка	24 диода, 10-15 м.
Степень защиты	IP67
Отношение сигнал/шум:	48dB
Синхронизация	Внутренняя
Компенсация задней засветки	АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Скорость электр. Затвора	АВТО, 1/50(60)~1/100,000сек.
Объектив	Стандарт: f4.3мм / F2.0 / 63° Опционально: f3.6мм /F2.5°, f6.0мм /47.5° f8.0мм / 36.5°
Питание	12В DC
Мощность	2.5 Вт
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°C~50°C / -20°C~60°C
Допустимая влажность	Максимально: 80%
Размеры	65(Дм) x 174(Д) мм.
Вес	470 гр.