

Уличная цветная камера с ИК-подсветкой

AM-C101EF(D/N)3-IR



Особенности

- 1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
- Процессор: Sony Effio-E
- Высокое разрешение. Цвет:610ТВЛ, ЧБ: 630ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0 Люкс
- Влагозащищенная камера со степенью защиты IP67
- Компенсация задней засветки: HLC/BLC
- ИК-подсветка
- Объектив: f4.3мм / F2.0 / 63°

Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
Процессор	Sony Effio-E
Кол-во пикселей	795(Г) X 596(В)
Разрешение	Цвет:610ТВЛ, Ч/Б:630ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс
Широкий динамический диапазон	ATR Digital WD (ATR: Adaptive Tone-curve Reproduction) ; 128x Normal Camera (52dB)
Видеовыход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	52 дБ (AGC ВЫКЛ.)
Гамма-коррекция:	0.45
Механический ИК-фильтр (ICR)	Автомат. (Ч/Б режим<2 Люкс, Цветной режим>5 Люкс)
ИК-подсветка	24 ИК диодов, 15-20м
Синхронизация	Внутренняя
Скорость электр. Затвора	АВТО(1/50(60)~1/100,000сек.)
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Автоматический баланс белого	АТW
Компенсация задней засветки	ВЫКЛ

Антиблик	ВЫКЛ
Объектив / углы обзора по горизонтали	Стандартно: f4.3mm/F2.0/63°, Опционально: f6.0mm/47.5°, f8.0mm/36.5°
Степень защиты:	IP67
Питание:	Стандартно: 12В dc±10% ;
Энергопотребление	4.0 Вт(ИК вкл.), 2.0 Вт(ИК выкл.)
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~50°С / -20°С~60°С
Макс. влажность:	80%
Размеры	72(Дм)×112(Д)мм
Вес	350гр