

Уличная цветная камера с ИК-подсветкой

AM-C104(D/N)3-Z1/LR



Особенности

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- Процессор: Sony HQ1
- Высокое разрешение: 540ТВЛ
- Минимальная освещенность: 0 Люкс
- Влагозащищенная камера со степенью защиты IP66
- Механический ИК-фильтр
- ИК-подсветка
- Объектив: f3.8 мм~9.5 мм/F1.2/74.2°~30.0°

Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony Super HAD CCD
Процессор	SONY HQ1
Кол-во пикселей	795Г)×596(В)
Видеовыход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Разрешение	540ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс
Механический ИК-фильтр (ICR)	Автомат. (Ч/Б режим<2 Люкс, Цветной режим>5 Люкс)
ИК-подсветка	30 ИК диодов. В помещении:30-50м,на улице:25-35м
Степень защиты	IP67
Отношение сигнал/шум:	50dB (AGC ВЫКЛ)
Синхронизация	Внутренняя
Скорость электр. Затвора	АВТО, 1/50(60)~1/100,000сек.
Компенсация задней засветки	АВТО
Антиблик	АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Цифровое шумоподавление (DNR)	АВТО

Электронное увеличение чувствительности (Sens-up)	АВТО
Автоматический баланс белого	AWB
Объектив / углы обзора по горизонтали	Асферический объектив с автоматической диафрагмой f3.8 мм~9.5 мм/F1.2/74.2°~30.0°
Питание	12В DC/ 24В AC
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~50°С / -20°С~60°С
Допустимая влажность	Максимально: 80%
Размеры	93(Дм) x 163(Д) мм.
Вес	800 гр.