

Видеокамера купольная вандалозащищенная

ADV-15C(EF)



Особенности

- 1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II
- Процессор: **Sony Effio-E**
- Высокое разрешение.
Цвет: 680ТВЛ, ЧБ: 700ТВЛ
- Минимальная освещенность:
Цвет: 0.1 Люкс@F1.2; Ч/Б: 0.08 Люкс@F1.2
- Влагозащищенная камера со степенью защиты IP66
- Компенсация задней засветки: HLC/BLC
- OSD меню
- Объектив: f2.8 мм~10.5 мм /F1.2/99.5°~27.4°

Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II
Процессор	Sony Effio-E
Кол-во пикселей	1024(Г) X 596(В)
Разрешение	Цвет: 680ТВЛ, Ч/Б: 700ТВЛ
Минимальная освещенность	Цвет: 0.1 Люкс@F1.2; Ч/Б: 0.08 Люкс@F1.2
Широкий динамический диапазон	ATR Digital WD (ATR: Adaptive Tone-curve Reproduction) ; 128x Normal Camera (52dB)
Видео выход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум	52 дБ (AGC ВЫКЛ.)
Гамма-коррекция	0.45
Меню	OSD
Синхронизация	Внутренняя
Скорость электр. Затвора	АВТО(1/50(60)~1/100,000сек.) / РУЧНАЯ: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000,

	1/10,000сек
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО (4 шага)
Автоматический баланс белого	АТW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
Компенсация задней засветки	HLC / BLC / ВЫКЛ
Антиблик	ВКЛ / ВЫКЛ
Цифровое шумоподавление (DNR)	2D
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ (24x16 Зон)
Скрытые зоны	ВКЛ / ВЫКЛ (8 Програмируемых зон)
Управление диафрагмой	DC
Объектив / углы обзора по горизонтали	Асферический объектив с автоматической диафрагмой f2.8мм~10.5мм/F1.2 / 99.5°~27.4°
Степень защиты	IP66
Предел прочности	656.1 Кгс
Питание:	Стандартно:12В dc±10% ; Опционально:12В dc/24В ac
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~50°С / -20°С~60°С
Макс. влажность	80%
Размеры	140(Дм)×111(В)мм
Вес	1,000гр