

Видеокамера купольная вандалозащищенная

ADV-15C(EF)/IR

Особенности



- 1/3" Sony 760H EXview HAD CCD II
- Процессор: **Sony Effio-E**
- Высокое разрешение.
Цвет: 610ТВЛ, ЧБ: 630ТВЛ
- Минимальная освещенность:
0 Люкс
- Влагозащищенная камера со
степенью защиты IP66
- Компенсация задней
засветки: HLC/BLC
- OSD меню
- Механический ИК-фильтр
- ИК-подсветка
- Объектив: f2.8 мм~10.5 мм
/F1.2/99.5°~27.4°

Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
Процессор	Sony Effio-E
Кол-во пикселей	795(Г) X 596(В)
Разрешение	Цвет: 610ТВЛ, ЧБ: 630ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс
Широкий динамический диапазон	ATR Digital WD (ATR: Adaptive Tone-curve Reproduction) ; 128x Normal Camera (52dB)
Видео выход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	52 дБ (AGC ВЫКЛ.)
Гамма-коррекция:	0.45
Механический ИК-фильтр (ICR)	Автомат. (Ч/Б режим < 2 Люкс, Цветной режим > 5 Люкс)

ИК-подсветка	30 ИК диодов (до 15м)
Меню	OSD
Синхронизация	Внутренняя
Скорость электр. Затвора	АВТО(1/50(60)~1/100,000сек.) / РУЧНАЯ: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000сек
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО (4 шага)
Автоматический баланс белого	АТW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
Компенсация задней засветки	HLC / BLC / ВЫКЛ
Антиблик	ВКЛ / ВЫКЛ
Цифровое шумоподавление (DNR)	2D
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ (24x16 Зон)
Скрытые зоны	ВКЛ / ВЫКЛ (8 Прографируемых зон)
Управление диафрагмой	DC
Объектив / углы обзора по горизонтали	Асферический объектив с автоматической диафрагмой f2.8мм~10мм/F1.2 / 94.6°~28.8°
Степень защиты	IP66
Предел прочности	656.1 Кгс
Питание	Стандартно:12В dc±10% ; Опционально:12В dc/24В ac
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~50°С / -50°С~60°С
Макс. влажность:	80%
Размеры	140(Дм)×111(В)мм
Вес	1,000гр