

Цветная CCD камера(День/Ночь)

AM-C502EF(D/N)3



Особенности

- 1/3" Sony 960H Super HAD CCD II
- Процессор: **Sony Effio-E**
- Высокое разрешение:
Цвет:680ТВЛ, Ч/Б:700ТВЛ
- Компенсация задней засветки:
HLC/BLC
- OSD меню
- Минимальная освещенность:
Цвет: 0.03 Люкс@F1.0; Ч/Б: 0.01
Люкс@F1.0
- Упр. диафрагмой (АРД):DD/VD
- Цифровая система день\ночь

Характеристики

Тип сигнала	PAL
ПЗС-модуль	1/3" Sony 960H EXview HAD CCD II
Процессор	Sony Effio-E
Кол-во пикселей	1024(Г) X 596(В)
Разрешение	Цвет:680ТВЛ, Ч/Б:700ТВЛ
Минимальная освещенность	Цвет: 0.03 Люкс@F1.0; Ч/Б: 0.01 Люкс@F1.0
Широкий динамический диапазон	ATR Digital WD (ATR: Adaptive Tone-curve Reproduction) ; 128x Normal Camera (52dB)
Видео выход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	52 дБ (AGC ВЫКЛ.)
Гамма-коррекция:	0.45
Меню	OSD
Синхронизация	Внутренняя
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Скорость электр. Затвора	АВТО(1/50(60)~1/100,000сек.) / РУЧНАЯ: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000сек
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО (4 шага)
Автоматический баланс белого	АТW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK

Компенсация задней засветки	HLC / BLC / ВЫКЛ
Антиблик	ВКЛ / ВЫКЛ
Цифровое шумоподавление (DNR)	2D
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ (24x16 Зон)
Скрытые зоны	ВКЛ / ВЫКЛ (8 Програмируемых зон)
Управление диафрагмой	VIDEO / DC
Крепление объектива	C / CS(с адаптером)
Питание:	12В dc/24В ac
Диапазон температур рабочих/хранения	-10°C~50°C / -20°C~60°C
Макс. влажность:	80%
Размеры	60(Ш)×50(В)×125(Д)мм
Вес	350гр